

## TABLEAU DE SUIVI DE CHANTIER

Ce document, tenu par le coordinateur du chantier permettra de suivre l'évolution du chantier à faibles nuisances notamment dans les domaines : de la gestion de l'eau ; des déchets ; des nuisances visuelles, sonores, olfactives ..., des pollutions du sol, de l'air, et de l'eau ; des poussières etc...

Ce tableau de bord est par ailleurs un bon outil de communication interne et externe.

Unité	Exigences	Indicateurs opérationnels
<b>3.1. Préparation technique du chantier afin de limiter la production de déchets et d'optimiser leur gestion</b>		
Réduction des déchets à la source (Plan de calepinage, plan de réservations soigné, procédures pour limiter les casses)	Pourcentage de déchets évités : - déchet inertes (DI) - déchets industriels banals (DIB) - déchets industriels spéciaux (DIS)	% % %
Quantification des déchets de chantier (dans le cas d'une construction neuve ou d'une réhabilitation)	Quantités de déchets de construction produits par type : - déchet inertes (DI) - déchets industriels banals (DIB) - déchets industriels spéciaux (DIS)	tonnes ou kg ou m3 tonnes ou kg ou m3 tonnes ou kg ou m3
Fonctionnalité / ergonomie du tri, du stockage et de l'évacuation des déchets	Logistique de chantier adaptée à la gestion différenciée des déchets : - plan d'installation de chantier à faibles nuisances (SME ?) - aires de tri / stockage - signalétique - acheminement - accès pour l'enlèvement - circulation	oui / non échelle qualitative échelle qualitative échelle qualitative échelle qualitative
<b>3.2. Gestion différenciée et valorisation des déchets de chantier</b>		
Assurer la bonne traçabilité des déchets	Bordereaux de suivi récupérés (taux de collecte)	%
Assurer une bonne qualité du tri -	Refus de reprise ou de recyclage (bennes refusées ou déclassées)	%
Optimiser le transport des déchets	Logistique d'évacuation des déchets adaptée au modes de transport de la zone (fluvial par ex.)	échelle qualitative
Utilisation maximale des filières locales de valorisation des déchets	- <u>Indicateur qualitatif</u> : Utilisation des filières locales de valorisation des déchets - <u>Indicateur quantitatif</u> : Taux d'utilisation des filières locales de valorisation par rapport au potentiel disponible, par type de déchets : - DI - DIB - DIS	échelle qualitative  % % %
- Valoriser les différents types de déchets	- Traitement des DI - Traitement des DIB - Traitement des DIS - Traitement des emballages	% réutilisés, % recyclés, % stockés % recyclés, % incinérés, % stockés % recyclés, % incinérés, % stockés % repris, % recyclés
<b>3.3. Réduction des nuisances et des pollutions</b>		

<p>Limiter les nuisances acoustiques, visuelles et olfactives, les vibrations, les poussières et la boue, les nuisances dues au trafic des véhicules</p>	<p><b>Généralités :</b>  - % d'engins et d'équipements conformes à la réglementation sur le bruit  <b>Pour les riverains et les usagers :</b> -  Nombre de plaintes totales enregistrées au cours du chantier  - Part des personnes mécontentes par rapport à la population des riverains directement soumis aux nuisances du chantier  - Part des plaintes spécifiques au bruit (par rapport aux plaintes totales)  - Dispositions prises pour limiter les nuisances visuelles  - Dispositions prises pour limiter les nuisances olfactives  <b>Pour le personnel de chantier :</b>  - indice de satisfaction (suite à enquête, toutes nuisances confondues)</p>	<p>%   unité   % d'insatisfaits   %   échelle qualitative   échelle qualitative   % de satisfaits</p>
<p>- Limiter les pollutions du sol, du sous-sol, de l'air et de l'eau</p>	<p>- Dispositions prises pour limiter la pollution du sol et du sous-sol  - Dispositions prises pour limiter la pollution de l'air  - Dispositions prises pour limiter la pollution de l'eau  - Dispositions prises pour limiter les poussières  - Conformité des rejets liquides (réglementation)</p>	<p>échelle qualitative   échelle qualitative   échelle qualitative   échelle qualitative   oui / non</p>
<p>- Sécurité des riverains ou des usagers</p>	<p>- Nombre d'accidents impliquant des riverains ou des usagers</p>	<p>unité</p>
<p><b>3.4. Maîtrise des ressources en eau et en énergie</b></p>		
<p>Limiter la consommation d'eau sur le chantier</p>	<p>- Dispositions prises pour limiter la consommation d'eau</p>	<p>échelle qualitative</p>
<p>Limiter la consommation d'énergie sur le chantier</p>	<p>- Dispositions prises pour limiter la consommation d'énergie (électricité et autres)</p>	<p>échelle qualitative</p>
<p><b>3.5. Déconstruction sélective (dans le cas d'une déconstruction préalable au projet)</b></p>		
<p>Quantifier les déchets de chantier</p>	<p>Quantité de déchets de déconstruction produits par type :  - déchet inertes (DI)  - déchets industriels banals (DIB)  - déchets industriels spéciaux (DIS)</p>	<p>tonnes ou kg ou m3  tonnes ou kg ou m3  tonnes ou kg ou m3</p>
<p>Limiter les nuisances liées à la déconstruction</p>	<p>- Utilisation de techniques de déconstruction à faibles nuisances  - Utilisation de techniques de déconstruction à faibles pollutions</p>	<p>échelle qualitative   échelle qualitative</p>
<p>Faciliter la séparation des matériaux en vue d'une valorisation</p>	<p>Utilisation de techniques de déconstruction favorisant la séparation des matériaux qui constituent les produits et composants</p>	<p>échelle qualitative</p>
<p>Optimiser la gestion des déchets</p>	<p>Réutilisation des déchets inertes de déconstruction sur le site (pour la construction neuve)  - Traitement externe des déchets inertes   - Traitement externe des DIB   - Traitement externe des DIS</p>	<p>% massique   % réutilisés, % recyclés, % stockés  % recyclés, % incinérés, % stockés  % recyclés, % incinérés, % stockés</p>

Source Extrait du *Référentiel – Définition explicite de la qualité environnementale*, référentiel des caractéristiques HQE, Association HQE, novembre 2001.